



**Conselleria d'Empresa,
Autònoms i Energia**

Direcció General d'Economia
Circular, Transició Energètica
i Canvi Climàtic

**Resolució del director general d'Economia Circular, Transició Energètica i
Canvi Climàtic de modificació d'ofici de l'autorització d'APCA la Pedrera Ca's
Saboners situada al TM de Sineu i promoguda per l'empresa Gravillera Ca'n
Sabone, SL (EXP. APCA-0300)**

EXP. APCA-0300

Resolució

1. Modificar d'ofici l'Autorització com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del **grup B, codi APCA 04 06 16 01 06 de** la Pedrera Ca's Saboners situada al TM de Sineu i promoguda per l'empresa Gravillera Ca'n Sabone S.L., amb les especificacions i condicions que es relacionen a continuació:

a. Condicions proposades

La present autorització es concedeix amb els límits i condicions tècniques que s'estableixen a continuació, a no ser que reglamentàriament s'estableixin condicions o límits més restrictives. Qualsevol modificació dels límits i condicions, haurà de ser autoritzada prèviament.

Aquesta autorització està condicionada al manteniment adequat de les mesures correctores i preventives implantades i descrites a continuació.

• Condicions generals de mesures de focus canalitzats

1. D'acord amb l'article 24 del Decret 33/2024, de 30 de juliol, el punt de mostreig de les xemeneies compliran amb els requisits de la norma UNE-EN 15259:2008 i les seves actualitzacions.
2. Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir la normativa en matèria de seguretat i salut en els llocs de treball. Han de ser accessibles en qualsevol moment per poder realitzar les mesures i inspeccions pertinents.
3. Les mesures es realitzaran en condicions normals d'operació de les instal·lacions.
4. D'acord amb l'article 24 del Decret 33/2024, de 30 de juliol, s'utilitzaran els mètodes oficials o mètodes de referència per a les mesures de les diferents magnituds, be siguin contaminants o altre tipus de paràmetres, tant als

controls interns o autocontrols com als controls externs de les emissions. Els mètodes de mesura seran preferentment UNE-EN, en el seu defecte i per aquest ordre: EN, UNE-ISO, UNE, i altres mètodes internacionals. Sempre que es publiquin noves normes que substituïxin les indicades, s'aplicaran les més recents. Es poden consultar les guies d'instruccions tècniques a la pàgina web: <http://atmosfera.caib.es> (instruccions tècniques relatives a APCA). Es considerarà que es respecta un valor límit d'emissió (VLE) a l'atmosfera quan cada resultat de la sèrie de mesures no superi el VLE fixat en la present resolució.

5. L'empresa haurà de disposar d'un pla de manteniment adient per tal assegurar, entre altres aspectes, el bon funcionament dels equips de combustió.

- **Controls i límits d'emissió**

- i. **Controls i límits d'emissió de focus canalitzats**

1. Els controls de gasos de combustió a la sortida dels focus emissors canalitzats es duran a terme per un organisme de control autoritzat per a l'atmosfera (OCA).
2. El focus, corresponents als focus FC-8 i FC-9, tenen una potència tèrmica nominal de 1350.3 kWt cada un. El Reial decret 1042/2017, de 23 de desembre, és d'aplicació a mitjanes instal·lacions de combustió (MIC) amb una potència tèrmica nominal igual o superior a 1 MW i inferior a 50 MW. Per això, aquests focus són MIC noves. D'acord amb la Instrucció 1/2026 del director general d'Economia Circular, transició Energètica i Canvi Climàtic s'eximeix del compliment dels valors límit d'emissió però s'estableixen uns valors de referència d'emissió, que s'han d'entendre com a valors que no s'han de superar, si bé la superació d'aquests no suposarà directament una infracció, d'acord amb l'article 30 de la Llei 34/2007. Aquests valors de referència són els següents:

Valors d'emissió de referència			
Focus	Contaminant	Valors d'emissió de referència ⁽¹⁾	Control/ Periodicitat
FC-8 i FC-9 (gasoil)	NOx	190 ⁽²⁾	Control extern (OCA) Cada 5 anys
	SO ₂	Sense valor de referència	
	CO	Sense valor de referència	
	OPACITAT	4	

- (1) Valors referits a condicions normals de temperatura (273 K) i de pressió (101,3 kPa) de gas sec. Valors referits al 15% d'O₂ i gas sec.

(2) Valors límit d'emissió de la part 2, quadre 2, del Reial decret 1042/2017.

3. El focus FC-7 i FC-10 no són mitjanes instal·lacions de combustió (MIC) perquè tenen una potència tèrmica nominal inferior a 1MW i per tant no els aplica el RD 1042/2017.

Atesa la baixa potència tèrmica dels focus FC-7 i FC-10 no s'han de realitzar controls externs per part d'un organisme de control autoritzat (OCA) .

4. Addicionalment, i així com s'estableix a l'article 6, punt 5, del RD 100/2011, sempre que la direcció general competent en matèria d'atmosfera ho consideri necessari i de forma motivada, podrà exigir que es realitzin controls del gasos de combustió i opacitat dels focus FC-7 i FC-10 tal com es descriu a la taula següent:

Valors límit d'emissió (VLE)			
Focus	Contaminant	Valor límit d'emissió ⁽¹⁾	Control
FC-7 i FC-10 (gasoil)	CO	1.445 ppm (1.806 mg/Nm³)	Control extern OCA
	SO₂	850 mg/Nm³	
Valors d'emissió de referència			
Focus	Contaminant	Valors d'emissió de referència ⁽¹⁾	Control
FC-7 i FC-10 (gasoil)	NO _x	500 mg/Nm³	Control extern OCA
	Opacitat	4 unitats índex de Bacharach	

⁽¹⁾ Valors referits a condicions normals de temperatura (273 K) i de pressió (101,3 kPa) de gas sec. També se mesurarà temperatura i oxigen.

5. La freqüència dels controls per a cada focus FC-8 i FC-9 es compta a partir del darrer control OCA realitzat. Pel que fa al focus FC-9 el darrer control reglamentari es va efectuar al novembre de 2024 i el següent control s'haurà de realitzar abans del novembre de 2029. Per altra banda el control del focus FC-8 data d'abril de 2025 i per tant el pròxim control s'haurà de realitzar abans d'abril de 2030.

ii. Controls de emissions difuses

A continuació s'indiquen els focus emissors detectats i les mesures correctores o preventives implantades per disminuir les emissions.

Focus	Descripció	Mesures correctores o preventives implantades
-------	------------	---

FNC-1	Extracció	Tenir en consideració les condicions meteorològiques en cas de voladures
FNC-2	Apilament de material	Reg per aspersió
		Àrid fi emmagatzemat a sitja
		Distribució segons granulometria
FNC-3	Zona de càrrega i producció	Reg en la zona de tractament
		Cintes transportadores carenades
		Tancament de la zona de tractament
		La caiguda de les cintes transportadores disposa d'un tub per evitar la dispersió de partícules
		La caiguda de les cintes de fins en sitges que eviten la propagació de pols.
FNC-4	Càrrega i circulació de camions	Neteja vehicles abans d'abandonar instal·lacions
		Vials d'entrada compactats o pavimentats
		Vials interns compactats o pavimentats
		Reg dels vials
		Limitació de velocitat a 10 km/h Velocitat de vehicles limitada a 20 km/h en vials pavimentats i a 10 km/h a vials no pavimentats
		Camions coberts amb lona

Els controls externs de les emissions difuses es realitzaran per part d'un Organisme de control autoritzat per a l'atmosfera (OCA) amb una **periodicitat de tres anys**, i consistiran en la comprovació de l'existència, del manteniment i de l'eficàcia de les mesures preventives i correctores indicades a la taula anterior. Aquests controls s'efectuaran preferentment entre els mesos de maig i octubre.

El darrer control es va efectuar al novembre de 2024. El pròxim control s'ha d'efectuar abans del novembre de 2027.

Sempre que la direcció general competent en matèria d'atmosfera ho consideri necessari, es podrà requerir al titular de la instal·lació la realització de campanyes de control de emissions de partícules sedimentables en els llindars de la parcel·la.

iii. Mesures a aplicar en condicions anormals de funcionament

En el cas que es produeixin aturades, avaries o accidents, la direcció ha de tenir previstes i ha d'aplicar mesures addicionals per minimitzar o corregir els efectes adversos. Seguidament indicam les mesures que s'haurien d'aplicar.

Condicions anormals	Mesures a aplicar
Condiciones meteorològiques desfavorables (p.e. fortes ratxes de vent)	Intensificació del reg Cobrint amb lona de materials apilats.
Incendi, explosió	Seguir el que s'estableix el Pla d'Emergències
Ruptura d'elements protectors de la maquinària de procés i transport	Reparació de l'element trencat. Intensificació del reg. Aturada temporal, depenent de la repercussió ambiental.

b. Altres obligacions

1. La instal·lació haurà de dur un registre i arxiu dels controls realitzats així com dels informes resultants, el qual haurà d'estar a disposició de l'administració competent. En aquest registre s'inclourà al menys dades relatives al funcionament, emissions, incidències (revisió periòdica de la instal·lació, aturades, avaries, etc.) i inspeccions i s'haurà de conservar al menys durant 10 anys.
2. Es disposarà d'una còpia de l'autorització en la instal·lació a disposició dels agents de l'autoritat.
3. La planta ha d'incloure en el seu Pla de Manteniment els procediments adequats per assegurar el bon funcionament i l'eficàcia dels elements necessaris per mantenir les mesures correctores i preventives d'emissions de pols.
4. El titular de la instal·lació comunicarà a l'òrgan autonòmic competent les condicions d'explotació diferents a les normals que poden afectar al medi ambient, així com les mesures correctores implementades per esmenar-les.

c. Modificació de la instal·lació

Segons el que s'estableix en els articles 7, 13 i 14 de la Llei 34/2007, i el article 7 punt 10 del RD 1042/2017 el titular haurà d'informar a l'òrgan competent de qualsevol projecte de canvi en el caràcter, el funcionament o la grandària de la instal·lació, així com de tot canvi que afecti a la identitat o al domicili del titular. L'òrgan competent valorarà el caràcter de la modificació i, en vistes de la informació rebuda, podrà modificar l'autorització.

d. Vigència de l'autorització

El termini de vigència de la present resolució d'autorització és de vuit anys, comptadors a partir de la data de la seva notificació al titular.

Transcorregut aquest termini haurà de ser renovada i, en el seu cas, actualitzada.

El titular de la instal·lació haurà de sol·licitar la renovació de l'autorització al menys amb tres mesos d'antelació a la data de venciment de l'autorització vigent.

Palma, 16 de setembre de 2026